

KARTA TECHNICZNA

RPAIN

PREPARAT DO USUWANIA FARB I USZCZELNIEŃ aerozol

OPIS PRODUKTU

RPAIN jest wysoce aktywnym preparatem do usuwania starych środków uszczelniających, silikonów, poliuretanów, gum, powłok lakierniczych, farb i klejów. Działa szybko i skutecznie nawet na pionowych powierzchniach. Nie zawiera kwasów, dlatego nie powoduje uszkodzeń powierzchni wykonanych ze stali, aluminium, cegły czy betonu.

CECHY SZCZEGÓLNE

- szybkie i efektowne działanie nawet na powierzchniach pionowych
- łatwy w zastosowaniu
- oczyszcza metalowe części pod nowe uszczelnienia i złącza
- usuwa nierówności chroniąc przy tym kołnierze przed zniszczeniem

ZASTOSOWANIE

- do usuwania resztek trwałych uszczelnień pod głowicą silnika, przy wydechu
- do utwardzonych mas uszczelniających
- do utwardzonych klejów cyjanoakrylowych, anaerobowych, lakierów, farb, żywic i smarów
- do usuwania markerów i graffiti

SPOSÓB UŻYCIA

Pojemnik przed zastosowaniem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości ok. 20 - 30 cm. Pozostawić na 5 minut w celu przesączenia się przez warstwę uszczelniającą. W razie potrzeby powtórzyć czynność. Przemyc wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.



Wygląd	Bezbarwna ciecz
Zapach	Rozpuszczalnika
Gęstość	0,853 kg/l
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Pakowanie	Aerozol 400 ml/karton 12 szt.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.

