

KARTA TECHNICZNA

UBS 3000

ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH aerozol

OPIS PRODUKTU

Preparat na bazie wosku przeznaczony do konserwacji profili zamkniętych. Dzięki elastycznej warstwie ochronnej idealnie zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody i soli. Produkt posiada w zestawie długą rurkę, która ułatwia aplikację w trudno dostępnych miejscach.

CECHY SZCZEGÓLNE

- idealnie zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody i soli
- produkt posiada w zestawie długą rurkę, która ułatwia aplikację w trudno dostępnych miejscach

ZASTOSOWANIE

- konserwacja profili zamkniętych

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie dokładnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Miejsca przylegające osłonić papierem. Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Rozpylać w odległości 20 cm od malowanej powierzchni.

MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.



Wygląd	Brązowy
Zapach	Charakterystyczny dla surowców
Gęstość	0,87 kg/l
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny
Pakowanie	Aerozol 500 ml/karton 12 szt.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.

