

KARTA TECHNICZNA

CR 600

SMAR DO LIN I ŁAŃCUCHÓW Z GRAFITEM

aerazol

OPIS PRODUKTU

Wysoko adhezyjny smar z grafitem zapewniający efektywne i długotrwałe smarowanie oraz konserwację lin i łańcuchów. Dzięki właściwościom penetrującym smar wnika w najtrudniej dostępne miejsca. Po odparowaniu rozpuszczalników długotrwałe łączy się z powierzchnią, tworząc cienki film odporny na zużycie, utlenianie, korozję, działanie słonej wody czy promieni słonecznych.

CECHY SZCZEGÓLNE

- hamuje działanie ługów, kwasów i chemikaliów
- odporny na wysokie ciśnienie, w niskich temperaturach zachowuje swoją sprężystość i nie kruszeje
- nie zawiera: silikonu, związków AOX, smarów stałych
- możliwość nakładania smaru w czasie pracy łańcucha
- penetruje i smaruje ogniwa zmniejszając przy tym opory i wydłuża żywotność łańcuchów
- nie przyjmuje brudu ani kurzu
- odporny na splukiwanie wodą

ZASTOSOWANIE

- serwisy wózków widłowych
- przemysł hutniczy, wydobywczy, drzewny, chemiczny
- warsztaty samochodowe

SPOSÓB UŻYCIA

Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości ok. 20 - 30 cm. Przed nałożeniem oczyścić smarowaną powierzchnię z zanieczyszczeń za pomocą zmywacza BR 500 lub BR 600 i pozostawić na kilka minut. Dodatkowa rurka o długości 20 cm pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.



Wygląd	Czarny – grafitowy smar
Zapach	Węglowodoru
Gęstość	0,817 kg/l
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Pakowanie	Aerazol 500 ml/karton 12 szt.