

KARTA TECHNICZNA

TR 100

PREPARAT DO USUWANIA SMOŁY

aerazol

OPIS PRODUKTU

Preparat do usuwania smoły z powierzchni lakierowanych, aluminiowych i chromowanych. Doskonale radzi sobie z takimi zabrudzeniami jak plamy ze smoły, oleju, pozostałości po naklejkach, gumach oraz po preparatach konserwujących podwozie. Jest bezpieczny dla czyszczonej powierzchni - nie powoduje rys i zadrapań. Posiada aplikator umożliwiający użycie aerozolu w każdej pozycji.

CECHY SZCZEGÓLNE

- doskonale usuwa smołę, olej, żywicę i inne zanieczyszczenia drogowe
- bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie powoduje rys i zadrapań
- posiada wygodny aplikator umożliwiający użycie aerozolu w każdej pozycji

ZASTOSOWANIE

- preparat do usuwania smoły z powierzchni lakierowanych, aluminiowych i chromowanych
- usuwa zabrudzenia ze smoły, oleju, pozostałości po naklejkach, gumach oraz po preparatach konserwujących podwozia

SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie wyczyścić i osuszyć powierzchnie. Przed użyciem wstrząsnąć. Zabrudzone miejsce spryskać preparatem i pozostawić na kilka minut, następnie spłukać wodą i przetrzeć wilgotną ściereczką. Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach.

MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.



Wygląd	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,74 g/cm ³
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny
Pakowanie	Aerazol 400 ml/karton 12 szt.

