

**GREASE FITTINGS****SMAR DO OKUĆ DRZWI I OKIEN****OPIS PRODUKTU**

Najwyższej jakości, wydajny smar dedykowany do okuć, zawiasów, rygli, zamków oraz innych elementów ruchomych okien, drzwi, bram, furtek itp. Zapewnia optymalne działanie, wykazuje doskonałą przyczepność do powierzchni, jednocześnie chroni przed przywieraniem brudu i kurzu. Zabezpiecza przed wilgocią i korozją. Redukuje tarcie i skrzypienie, doskonale konserwuje. Precyzyjny dozownik i specjalna formuła zapewniają łatwą i czystą aplikację.

**CECHY SZCZEGÓLNE**

- redukuje tarcie i skrzypienie
- konserwuje
- bezbarwny i bezwonny
- neutralny wobec większości materiałów
- wygodny aplikator

**ZASTOSOWANIE**

- do smarowania i konserwacji okuć okiennych i drzwiowych
- również do zawiasów, zamków, sprężyn, rygli, prowadnic, przegubów i innych elementów ruchomych w drzwiach, oknach, bramach, furtkach itp.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść przy pomocy aplikatora niewielką ilość smaru w miejsce cierne lub tłoczne. Smarowanie przeprowadzać w przypadku stwierdzenia zużycia lub zanieczyszczenia smaru w elemencie ruchomym.

**MAGAZYNOWANIE**

Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.

<b>Wygląd</b>	Żółto-brązowy smar
<b>Zapach</b>	Charakterystyczny
<b>Gęstość</b>	0,791 kg/l
<b>Rozpuszczalność</b>	Nierozpuszczalny w wodzie
<b>Pakowanie</b>	125 ml

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.